

### Archeholz-Holzbodenseife Arbeitsanleitung für geseifte Flächen

- Das rohe Holz muss fein geschliffen, sauber, staub- und fettfrei sein. Ein Feinschliff mit 120er Gitterschleifscheiben wird empfohlen.
- Holzbodenseife mit warmen Wasser mischen (Mischungsverhältnis 1 Teil Seife, 10 Teile Wasser) und satt schwimmend auf die Holzfläche auftragen (mit Wischmopp, Bodentuch o.ä.).
- Ca. 20 Minuten einwirken lassen bis das Holz die Seifenmischung aufgesogen hat. Gleich anschließend die Seifenmischung das 2. Mal nass auftragen und sofort mit Schrubberbürste manuell oder Shampooerbürste unter der Einscheibenmaschine schaumig einmassieren.
- Den Schaum mit Gummiwischer zusammenziehen und aufnehmen. Bei Gelegenheit mit Nasssauger aufsaugen.
- Mit dem ausgerungenen Wischmopp oder Bodentuch die Fläche trockenwischen. Nach ca. 3 Stunden Zwischentrockenzeit wird diese Behandlung wiederholt.
- Zum Sättigen eines Holzfußbodens mit Soja- und Kokosfetten ist nach anschließend 3 Stunden Zwischentrockenzeit eine nochmalige Behandlung dieser Art notwendig.
- Verbrauch ca. 60-70 ml/m<sup>2</sup> für die Erstbehandlung.

### Pflegetipp

- Die erste Reinigungs- und Pflegebehandlung – nach der Erstbehandlung – erfolgt ebenfalls mit der Holzbodenseife, jedoch im Mischverhältnis 1 Teil Seife auf 20 Teile warmes Wasser.
- Die spätere regelmäßige Reinigung und Pflege erfolgt jeweils mit Holzbodenseife im Mischungsverhältnis 1 Teil Seife auf 40 Teile warmes Wasser.
- Der Boden darf niemals mit klarem Wasser gewischt werden, da dadurch die schützenden Soja- und kokosfette entfernt würden!
- Holzfußböden werden bei fachgerechter Anwendung mit unserer Holzbodenseife mit der Zeit immer schöner und unempfindlicher.